

普宁市政府采购

项目名称：普宁市占陇镇中心卫生院资料室、药房及护士站
相关功能配套设施项目

项目编号：LC019HXG07004PN

询价文件

采购人：普宁市占陇镇中心卫生院

采购代理机构：广东联诚招标代理有限公司

二〇一九年七月二十三日

温馨提示: 供应商投标/报价特别注意事项

一、投标/报价供应商请注意区分投标保证金及中标/成交服务费收款帐号的区别, 务必将保证金按采购文件的要求存入指定的保证金专用账户, 中标/成交服务费存入中标/成交通知书中指定的服务费账户。切勿将款项转错账户, 以免影响保证金退还的速度。

二、投标/报价截止时间前半小时将开始接收投标/报价文件, 投标/报价截止时间一到, 将不接收任何投标/报价文件, 因此, 请适当提前到达。

三、采购代理机构有可能在相近时间有多个项目进行开标, 请投标/报价人代表到达开标会场后按指示前往相应的会议室, 或主动咨询工作人员, 以免错误递交投标/报价文件。

四、投标/报价人授权代表参加开标会的, 应凭法定代表人证明及授权书、身份证原件进入开标会场并递交投标/报价文件。

五、请仔细检查投标/报价文件格式中应盖章、签署之处是否有按要求盖公章、签名、签署日期。投标/报价文件需签名之处必须由当事人亲笔签署, 法定代表人证明及授权书需法定代表人签字处, 应由法定代表人亲笔签署。

六、采购代理机构不对供应商购买采购文件时提交的相关资料的真实性负责, 如供应商发现相关资料被盗用或复制, 或出现同一供应商由两名或以上授权代表报名的, 应遵循法律途径解决, 追究侵权者责任。对一家供应商递交两份投标/报价文件的, 评委会将按采购文件中有关无效投标/报价的规定处理。

七、为了提高效率, 节约社会交易成本与时间, 希望购买了采购文件而决定不参加本次投标/报价的供应商, 在投标/报价文件递交截止时间的3日前, 按《投标/报价邀请》中的联系方式, 以书面形式告知我公司。对您的支持与配合, 谨此致谢。

八、由于交通、天气等状况、停车位已满或电梯拥挤等原因, 建议投标/报价人代表提前15-30分钟到达开标会场, 我公司所处位置有多路公共交通线路到达, 具体如下:

广东省普宁市池尾街道新寮村新春路西侧经适房首层门市西第一间, 主要路经的公交车有2路、9路、10路、11路和14路等, 在新春路西侧经适房首层下车即可到达本公司。

(本提示内容非采购文件的组成部分, 仅为善意提醒。如有不一致, 以采购文件为准。)

目 录

第一章 询价邀请.....	3
第二章 报价人须知.....	6
第三章 采购人需求.....	17
第四章 政府采购合同及廉政合同（样本）	30
第五章 报价文件格式.....	37

广东联诚招标代理有限公司 编制

第一章 询价邀请

广东联诚招标代理有限公司(以下简称“采购代理机构”)受采购人的委托,就以下采购项目进行询价采购本国产品,接受合格的国内报价人递交密封报价文件。有关事项公告如下:

一、采购项目简要采购内容:

- 1、项目编号: LC019HXG07004PN
- 2、项目名称: 普宁市占陇镇中心卫生院资料室、药房及护士站相关功能配套设施项目
- 3、项目类别: 货物类
- 4、采购人: 普宁市占陇镇中心卫生院
- 5、项目内容、数量、最高限价及交货安装完成时间(含验收合格):

序号	项目内容	数量	最高限价(元)	交货安装完成时间 (含验收合格)
1	资料室、药房及护士站配套设施	1批	1912300.00	自签订合同之日起60个日历天内

6、简要技术要求或采购项目的性质: 所投货物须符合国家及行业有关性能技术指标的要求(详见询价文件第三章采购人需求)。

(报价人必须对项目进行整体报价,不允许仅对其中部分内容进行报价。)

★二、合格报价人资格要求

参加本项目报价的报价人除应具备《政府采购法》第二十二条报价人资格条件外,还必须符合下列要求:

1、供应商具备《政府采购法》第二十二条所规定的条件。提供以下材料:

(1) 2018年度财务报告或报表复印件(自然人除外);报价人为新成立的,提供成立至今的月或季度财务报告或报表复印件;

(2) 投标截止前六个月内任意一个月缴纳税收的凭据证明材料复印件;如依法免税的,应提供相应文件证明其依法免税;

(3) 投标截止前六个月内任意一个月缴纳社会保险的凭据证明材料复印件;如依法不需要缴纳社会保障资金的,应提供相应文件证明其依法不需要缴纳社会保障资金;

(4) 提供具有履行合同所必需的设备和专业技术能力的书面声明;(提供资格声明函,可参考询价文件《第五章 报价文件格式》)

(5) 提供参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明; (提供资格声明函, 可参考询价文件《第五章 报价文件格式》)

2、供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人、其他组织或者自然人。(提供有效的《营业执照》或《事业单位法人证书》副本)

3、为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参加该项目的其他采购活动。(提供承诺函, 可参考询价文件《第五章 报价文件格式》)

4、单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得参加同一合同项下的政府采购活动。(提供资格声明函, 可参考询价文件《第五章 报价文件格式》)

5、未列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商。(提供报价人在信用中国网站《信用信息》(<http://www.creditchina.gov.cn/>)和中国政府采购网《政府采购严重违法失信行为记录名单》(www.ccgp.gov.cn)查询结果截图)

6、本项目不接受联合体投标。

三、根据《广东省实施〈中华人民共和国政府采购法〉办法》第三十五条的规定, 现将本项目采购文件进行公示, 公示期为自采购文件公示之日起五个工作日, 供应商认为采购文件的内容损害其权益的, 可以在公示期或者自期满之日起七个工作日内以书面形式向我采购代理机构提出质疑。

四、报名时间、地点、供应商产生办法:

1、报名时间: 2019年07月23日至2019年07月26日上午9:30-11:00; 下午14:30-17:00(北京时间, 节假日除外)

2、报名地点: 广东联诚招标代理有限公司

3、报名地址: 普宁市池尾街道新寮村新春路西侧经适房首层门市西第一间

4、报名时须提供如下报名资料(复印件加盖公章, 原件审查后退回):

(1) 《法定代表人/负责人资格证明书》, 若有授权时须同时提供《法定代表人/负责人授权委托书》; (须附身份证复印件加盖公章, 可参考询价文件《第五章 报价文件格式》)

(2) 合格报价人资格要求证明文件复印件(加盖公章, 原件备查)。

5、供应商产生办法: 满足供应商资格要求的报价人不超过五家, 全部作为正式报价人; 满足供应商资格要求的报价人超过五家时, 以摇珠方式选取五家作为正式报价人; 摇珠时间: 2019年07月29日09时00分。

五、符合资格的供应商应当在2019年07月29日上午9:30-11:00; 下午14:30-17:00到广东联诚招标代理有限公司购买询价文件, 询价文件每套售价人民币300元。

六、投标、询价时间及地点

- 1、递交询价文件时间: 2019年08月08日14:00~14:30(北京时间)
- 2、投标截止及询价时间: 2019年08月08日14:30(北京时间)
- 3、开标地点: 广东联诚招标代理有限公司普宁开标室

若已购买询价文件而决定不参加本项目报价的供应商,应在报价截止时间前2个工作日以书面形式(加盖公章)通知采购代理机构。

七、本项目的所有相关公告会在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)、广东省政府采购网(www.gdgp.gov.cn)、揭阳市-普宁市政府采购网(puning.gdgp.com)、广东联诚招标代理有限公司网站(www.gdlince.com)上公布,公布之日即视为有效送达之日,不再另行通知。

八、采购人、采购代理机构的名称、地址和联系方式。

采购人名称: 普宁市占陇镇中心卫生院

采购人地址: 普宁市占陇镇占陇圩文德路下

采购单位联系人: 张先生

采购单位联系电话: 0663-2331622

采购代理机构名称: 广东联诚招标代理有限公司

采购代理机构地址: 普宁市池尾街道新寮村新春路西侧经适房首层门市西第一间

采购代理机构联系人: 张先生

采购代理机构联系电话: 0663-3872268

采购代理机构传真: 0663-3872268

E-mail: gdlince@163.com

网址: <http://www.gdlince.com>

广东联诚招标代理有限公司

二〇一九年七月二十三日

第二章 报价人须知

1. 总体说明

1.1. 资金说明

1.1.1. 本次代理招标采购的项目, 属政府采购项目。

1.1.2. 资金来源: 财政性资金。

1.2. 关于限价

1.2.1. 本项目的最高限价见第三章《采购人需求》。

1.3. 适用范围

1.3.1. 本项目仅适用于本询价文件所述的报价内容。

1.4. 合格的报价人

1.4.1. 具有符合询价邀请中合格报价人资格要求;

1.4.2. 已在本项目报名及购买询价文件的报价人。

1.5. 报价人应承担所有参与本次报价的全部费用。

1.6. 合格的货物和服务

1.6.1. 报价人提供的所有货物及服务, 其来源均应符合《中华人民共和国政府采购法》等相关法律法规的规定。

1.6.2. 本项目采购本国产品。(经管理部门同意, 本项目采购本国产品或不属于国家法律法规政策明确规定限制的进口产品。)

1.6.3. 采购人将拒绝接受不合格的货物和服务。

1.7. 定义

1.7.1. “采购人”系指询价邀请中所指采购人, 亦指业主。

1.7.2. “采购代理机构”系指广东联诚招标代理有限公司。

1.7.3. “监督部门”系指普宁市财政局。

1.7.4. “报价人”系指向采购代理机构提交合格报价文件的法人。

1.7.5. “甲方”系指采购人, 合同的一方当事人。

1.7.6. “乙方”系指成交供应商, 合同的一方当事人。

1.7.7. “日期”指公历日, “时间”指北京时间。

1.7.8. “实质性响应”系指符合询价文件所有要求、条款、条件和规定, 且没有重大偏离或保留。

重大偏离或保留指影响到询价文件规定的范围、质量和性能, 或限制甲方的权利和报价人的

义务的规定, 而纠正这些偏离将影响到其他递交实质性响应询价文件的报价人的公平竞争地位。

1.7.9. 询价文件中的标题或题名仅起引导作用, 而不应该作为对询价文件内容的理解或解释。

1.8. 知识产权

1.8.1. 报价人必须保证, 采购人在中华人民共和国境内使用报价货物、资料、技术、服务或其任何一部分时, 享有不受限制的无偿使用权, 不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。如报价人不拥有相应的知识产权, 则应由报价人负责获得并提供给采购人使用, 其报价中必须包括合法获取该知识产权的一切相关费用, 如报价人没有单独列出的, 视为已包含在相应报价中。一旦使用报价人提供的产品或服务, 采购人不再承担第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律或经济纠纷。

1.9. 联合体投标(如适用)

对接受联合体投标的项目:

1.9.1. 两个以上供应商可以组成一个投标联合体, 以一个报价人的身份投标。

1.9.2. 联合体各方均应当符合《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件, 根据采购项目的特殊要求规定报价人特定条件的, 联合体各方或按本项目要求各方中至少应当有一方符合采购人规定的特定条件。

1.9.3. 联合体各方之间应当签订共同投标协议并在投标文件内提交, 明确约定联合体各方承担的工作和相应的责任。联合体各方签订共同投标协议后, 不得再以自己名义单独在同一项目中投标, 也不得组成新的联合体参加同一项目投标。

1.9.4. 联合体投标的, 应以主体方名义提交投标保证金, 对联合体各方均具有约束力。

1.9.5. 由同一专业的单位组成的联合体, 按照同一项资质等级较低的单位确定资质等级。

1.10. 关联企业

1.10.1. 除联合体外, 法定代表人或单位负责人为同一个人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商, 不得同时参加同一项目或同一子包(子项、标段等)的投标。如同时参加, 则评审时将同时被拒绝。

1.10.2. 同一报价人授权不同的人员参与同一项目或同一子包(子项、标段等)的投标, 则评审时将同时被拒绝。

1.11. 提供前期服务的供应商

1.11.1. 为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商, 不得再参加该采购项目的其他采购活动。

1.12. 中小微企业投标及相关优惠政策

- 1.12.1. 中小微企业投标是指符合《中小企业划型标准规定》的报价人, 通过投标提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务, 或者提供其他中小微企业制造的货物。本项所指货物不包括使用大型企业注册商标的货物。中小微企业投标应提供《中小微企业声明函》; 提供其他中小微企业制造的货物的, 应同时提供制造商的《中小微企业声明函(制造商)》。
- 1.12.2. 根据财库〔2014〕68号《财政部司法部关于政府采购支持监狱企业发展有关问题的通知》, 监狱企业视同小微企业。监狱企业是指由司法部认定的为罪犯、戒毒人员提供生产项目和劳动对象, 且全部产权属于司法部监狱管理局、戒毒管理局、直属煤矿管理局, 各省、自治区、直辖市监狱管理局、戒毒管理局, 各地(设区的市)监狱、强制隔离戒毒所、戒毒康复所, 以及新疆生产建设兵团监狱管理局、戒毒管理局的企业。监狱企业投标时, 提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局(含新疆生产建设兵团)出具的属于监狱企业的证明文件, 不再提供《中小微企业声明函》。
- 1.12.3. 根据财政部、民政部、中国残疾人联合会印发的《关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定, 残疾人福利性单位视同小微企业。符合条件的残疾人福利性单位在参加政府采购活动时, 应当提供该通知规定的《残疾人福利性单位声明函》, 并对声明的真实性负责。一旦中标将在中标公告中公告其声明函, 接受社会监督。报价人提供的《残疾人福利性单位声明函》与事实不符的, 依照《政府采购法》第七十七条第一款的规定追究法律责任。
- 1.12.4. 报价人同时为小型、微型企业、监狱企业、残疾人福利性单位任两种或以上情况的, 评审中只享受一次价格扣除, 不重复进行价格扣除。

2. 询价文件

2.1. 询价文件的组成

- (1) 询价邀请
- (2) 报价人须知
- (3) 采购人需求
- (4) 政府采购合同及廉政合同(样本)
- (5) 报价文件格式

2.2. 询价文件的澄清

- 2.2.1. 报价人如需澄清询价文件的疑点, 均应以书面形式加盖公章(电传、传真、电报无效)向采购代理机构提出澄清要求, 通知应确保采购代理机构在报价截止日期4天前收到。采购代理

机构将用信函、传真等形式做出答复。

2.3. 询价文件的补充和修改

- 2.3.1. 采购代理机构可以用书面补充通知的方式对询价文件进行补充和修改。对询价文件的补充和修正, 将会在询价邀请所述网站上公布, 并用信函、传真等形式通知所有报价人。
- 2.3.2. 所颁发的补充通知将于报价截止期前发往所有报价人。该补充通知应作为询价文件的一部分。报价人在收到通知后应在报价文件中予以确认。
- 2.3.3. 考虑到补充通知的影响, 采购代理机构可决定延迟报价时间。

3. 报价总则

3.1. 报价文件的编写

- 3.1.1. 报价人应仔细阅读询价文件的所有内容, 按询价文件的要求制作并递交报价文件, 并保证所提供的全部资料的真实性、准确性, 以确保其对询价文件做出实质性响应; 否则, 将拒绝其报价。报价人若提供不真实的材料, 无论其材料是否重要, 都将有可能直接导致报价无效, 并承担由此产生的法律责任。
- 3.1.2. 语言和计量单位: 报价文件和来往函件应用简体中文书写, 报价人提供的支持文件、技术资料和印刷的文献可以用其他语言, 但相应内容应附有中文翻译文本(经公证处公证), 对不同文字文本报价文件的解释发生异议的, 以中文文本为准。计量单位应使用国际公制单位。
- 3.1.3. 报价人应用人民币报价。报价文件的大写金额和小写金额不一致的, 以大写金额为准; 总价金额与按单价汇总金额不一致的, 以单价金额计算结果为准; 单价金额小数点有明显错位的, 应以总价为准, 并修改单价。
- 3.1.4. 报价人在编写报价文件时, 应填写询价文件要求的内容及其附件, 并根据实际情况补充评审所需资料, 报价文件只填写和提供了询价文件要求的部分内容和附件, 或没有提供询价文件中所要求的全部资料及数据, 或没有按实际情况提供报价所需资料的, 其可能导致的结果和责任由报价人自行承担。
- 3.1.5. 报价人的报价明显低于其他报价, 使得其报价可能低于其个别成本的, 有可能影响商品质量和不能诚信履约的, 应当要求该报价人作出书面说明并提供相关证明材料。报价人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的, 由询价小组认定该报价人以低于成本报价, 其报价应作无效报价处理。
- 3.1.6. 采购代理机构不接受电报、电话、电传、传真等非约定形式报价。

3.2. 报价文件的构成

报价人编写的报价文件格式详见报价文件目录表。

3.2.1. **报价人应按照询价文件的要求编制带有目录和页码并装订成册的报价文件。**

3.2.2. 报价人必须自行承担因其报价文件的任何错漏而导致的一切后果。

3.3. **报价的修改及撤回**

3.3.1. 在报价截止时间前, 报价人可以以书面通知的形式向采购代理机构修改或撤回其报价文件。

修改后的报价文件须按照本项目规定的报价截止时间之前重新递交, 否则, 采购代理机构将拒绝接受修改后的报价文件。

3.3.2. 在报价截止时间后, 报价人不得对其报价文件作任何修改。从报价截止时间至报价有效期满之前, 报价人不允许撤回其报价文件。

4. **报价总则**

4.1. **报价**

4.1.1. 全部报价文件应一式三份, 正本一份, 副本两份, 正本须每页加盖报价人公章, 副本可由正本复印而成并加盖骑缝章, 副本封面须加盖报价人公章。若副本非正本复印而成, 须每页加盖公章; 所有报价文件应用 A4 规格纸打印 (图纸可按其他规格), 并装订成册。报价文件电子文档一份, 电子文件要求 U 盘介质, WORD 或 EXCEL 格式, 不留密码, 无病毒, 内容应与报价人打印产生的纸质报价文件内容一致, 如有不同, 以纸质报价文件为准。除特别注明外, 报价文件应提交纸质文件。报价文件于封面注明“正本”和“副本”。如果正本与副本不符, 应以正本为准。报价文件应由报价人的合法授权代表正式签署, 如有任何更改应由原签署人签字。无论报价结果如何, 报价人的全部报价文件均不退回。另按要求单独提交一个“报价信封”。

4.1.2. 报价人应对报价项目提供完整的详细的实施方案。

4.1.3. 所有报价文件应在报价截止时间前送达询价文件指定地点, 交予采购代理机构专职负责人, 任何迟于这个时间的报价将被拒绝。

4.1.4. 所有报价文件必须封入密封的信封或包装, 在封口上加盖报价单位公章, 并在每一信封或包装的封面上写明:

收件人名称: 广东联诚招标代理有限公司	(正本/副本/报价信封)
项目编号:	项目名称:
报价人名称:	报价人地址:
联系人:	联系电话:

4.1.5. 采购代理机构不接受电报、电话、电传、传真、邮寄报价。

4.2. 报价有效期

4.2.1. 从报价截止日起, 报价有效期为 90 天。在特殊情况下, 采购代理机构可于报价有效期满之前要求报价人同意延长有效期, 要求与答复均应以书面形式。报价人可以拒绝上述要求而其保证金不被没收, 同意延期的报价人根据原截止期所享有的权利及其所负有的义务相应也延至新的截止期。

4.3. 保证金

4.3.1. 报价人应向采购代理机构提交报价保证金人民币 **20000.00** 元整。

4.3.2. 保证金为人民币, 必须于投标截止时间前(以到账的时间为准)以银行划账或电汇的方式到达以下账户(以收款行收到日期为准):

收款单位名称: 广东联诚招标代理有限公司

开户行: 交通银行揭阳普宁支行

账号: 489899991010003008786 (招标代理服务费请不要汇入此账号)

财务联系人: 周先生 电话: 0663-3872268

4.3.3. 请注明事由“LC019HXG07004PN 号保证金”。

4.3.4. 保证金一般应以报价人的名义转账, 否则应出具报价人授权书。

4.3.5. 递交报价文件时请将保证金汇款声明函(加盖公章, 格式详见第五章)封入“报价信封”里。

4.3.6. 如报价人未按上述规定提交保证金, 其报价文件将被拒绝。

4.3.7. 在确定成交供应商后五个工作日内, 无息退回未成交供应商的保证金; 在签订合同后五个工作日内, 无息退回成交供应商的保证金; 在报价有效期内不能确定成交供应商的, 在报价有效期满后五个工作日内, 无息退回所有报价人的保证金。

4.3.8. 成交供应商有下列情形之一的, 采购代理机构不予退还其交纳的保证金; 情节严重的, 由财政部门将其列入不良行为记录名单, 在一至三年内禁止参加政府采购活动, 并予以通报:

(1) 报价人在参与报价活动期间, 违反有关法律法规及政府采管理部门规定的;

(2) 报价人在收到成交通知书后, 在询价文件规定的时间内无正当理由不与采购人或者采购代理机构签订合同的;

(3) 将成交项目转让给他人, 或者在报价文件中未说明, 且未经采购人同意, 将成交项目分包给他人的;

(4) 拒绝履行合同义务的;

(5) 其他违法、违规行为的。

4.3.9. 所有报价人的保证金以银行划账或电汇的方式予以退还。

5. 开标、评审、成交与签约

5.1. 开标

- 5.1.1. 开标在询价文件确定的报价文件递交截止时间的同一时间公开进行, 开标地点为询价文件预先确定的地点。
- 5.1.2. 开标由采购代理机构主持, 邀请所有报价人授权代表持本人身份证原件、法定代表人证明及授权书参加。经核实非报价人授权代表本人的, 不得参加开标会。报价人不派出其授权代表参加开标会的, 视为完全同意开标内容及对开标会过程无异议。
- 5.1.3. 在询价文件要求提交报价文件的截止时间前提交的报价文件, 开标时, 由监督人员、报价人代表或报价人代表共同推选的代表检查报价文件的密封情况, 也可以由采购人委托的公证机构检查并公证; 采购人或采购代理机构有权不接收密封不完整的报价文件。
- 5.1.4. 经检查密封完好的报价文件, 由工作人员当众拆封, 宣读报价人名称、总报价和报价文件的其他主要内容。
- 5.1.5. 提交报价文件的截止时间前, 应接收的报价人少于三家时, 则采购失败, 已递交的报价文件原封退回。
- 5.1.6. 开标会记录人应在开标记录表上记录唱标内容, 并当场公示。
- 5.1.7. 如开标记录表上内容与投标文件不一致时, 报价人代表须当场提出。开标记录表由记录人、唱标人、报价人代表和有关人员签字确认。

5.2. 评审

5.2.1. 评审原则:

1) 本项目采用最低评标价法, 以符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商。

2) 本项目依法组建询价小组。询价小组由三人单数组成, 其中, 采购人代表一名, 其余两名均从广东省政府采购专家库中随机抽取产生。

5.2.2. 报价文件的评审

报价文件的评审分两步进行。

(一) 报价文件符合性审(检)查

询价小组将根据询价文件的规定, 对各报价文件进行符合性审(检)查。

(1) 报价文件出现下列情况之一时将被认定为无效报价:

- 1) 不具备询价文件中规定合格报价人资格要求的;
- 2) 报价人未按规定提交报价保证金或提交金额不足的;

- 3) 未按照询价文件规定要求密封、有效签署、盖章的;
- 4) 报价文件未完全满足询价文件中带“★”号的条款和指标;
- 5) 报价文件不满足交付使用期的;
- 6) 报价有效期不足 90 天的;
- 7) 报价人对采购人、采购代理机构、询价小组成员及其工作人员施加影响, 有碍评审公平、公正的;
- 8) 报价文件附有采购人不能接受的条件或不符合相关法律、法规要求的。

被询价小组确定为报价文件无效报价的, 报价文件即被视为不能通过符合性审(检)查。

(2) 采购过程中出现下列情况之一时, 本项目作废标处理:

- 1) 符合专业条件的供应商或者对报价文件作实质响应的供应商不足三家的;
- 2) 报价人的报价均超过了采购预算, 采购人不能支付的;
- 3) 因重大变故, 采购任务取消的。

(3) 询价小组审查报价文件是否对询价文件作出实质性的响应。对未作出实质性响应的供应商应实行现场告知, 由询价小组或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商, 以让其核证、澄清事实。

(二) 报价文件详细评审

询价小组将只对确定为实质上响应询价文件要求的报价文件, 即通过符合性审(检)查的报价文件进行评价和比较。

5.2.3. 询价小组没有义务必须接受最低报价的报价人的报价。

5.2.4. 小型和微型企业产品价格扣除条款(监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业):

(1) 根据财政部、工业和信息化部印发的《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定, 对小型和微型企业产品的价格给予6%的扣除, 对报价人为大中型企业和其他自然人、法人或者其他组织与小型、微型企业组成的联合体, 且联合体协议中约定小型、微型企业的协议合同金额(必须为小型或微型企业产品)占到联合体协议合同总金额30%以上的价格给予2%的扣除, 用扣除后的价格参与评审; 报价产品中仅有部分小型和微型企业产品的, 则按所投小型和微型企业产品的价格予以扣除。

(2) 《政府采购促进中小企业发展暂行办法》所称中小企业(含中型、小型、微型企业, 下同)应当同时符合以下条件:

- 1) 符合中小企业划分标准;

2) 提供本企业制造的货物、承担的工程或者服务, 或者提供其他中小企业制造的货物。本项所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

3) 中小企业划分标准以《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准为准。

4) 小型、微型企业提供中型企业制造的货物的, 视同为中型企业。

5) “货物”是指报价人制造或组织符合采购文件要求的货物等。采购文件中没有提及招标货物来源地的, 根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物, 优先采购节能、环境标志产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物, 并满足政府采购文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

6) 根据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局〈关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知〉(财库〔2019〕9号)》文件要求, 采购的产品属于品目清单范围的, 须依据国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品、环境标志产品认证证书, 对获得证书的产品实施政府优先采购或强制采购。

★投标供应商报价的产品如涉及《财政部 发展改革委〈关于印发节能产品政府采购品目清单的通知〉(财库〔2019〕19号)》文件中政府强制采购产品, 如: 台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组、多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W)、单元式空气调节机(制冷量>14000W)、机房空调、管型荧光灯镇流器、房间空气调节器、多联式空调(热泵)机组(制冷量≤14000W)、单元式空气调节机(制冷量≤14000W)、电热水器、普通照明用双端荧光灯、普通电视设备(电视机)、监视器、坐便器、蹲便器、小便器、水嘴等必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。须提供产品在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)或全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)节能产品认证信息查询界面截图或者提供产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。(加盖投标供应商公章)

7) 对属于节能(政府强制采购节能产品外)、环境标志的产品的价格给予4%的扣除, 用扣除后的价格参与评审。

8) 符合上述条款的报价人, 应填写《政策适用性说明》及《中小企业声明函》、《残疾人福利性单位声明函》, 可参考询价文件《第五章 报价文件格式》。

5.3. 定标与签约

5.3.1. 评审结果确定后, 采购代理机构应通知评委会推荐的成交候选人在2个工作日内, 按询价文件中所列清单中的相关证件、证明文件、合同的原件送采购人核对与供应商响应文件中的复

印件是否一致。采购人在接到原件之日起3个工作日内,核对没有不一致的,须确认成交的供应商;核对发现有不一致或供应商无正当理由不按时提供原件的,书面向采购代理机构提出,并报同级财政部门核实后按无效报价处理。

- 5.3.2. 采购人确认结果后,采购代理机构将成交结果以网上公告的方式通知所有未成交的报价人,并向成交供应商发出《成交通知书》。
- 5.3.3. 成交供应商应在规定时间内与采购人签订合同。
- 5.3.4. 在订定合同过程中,如发现成交供应商以他人名义报价或者以其他方式弄虚作假,骗取成交的,采购人有权取消其成交资格,并将第二成交候选人确定为成交供应商,依此类推。

6. 采购代理服务费用

成交供应商须向采购代理机构交纳的服务费,收费标准按国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)执行。本项目类型为货物类:

(1) 以《中标通知书》确定的中标总金额作为收费的计算基数,按差额定率累进法计算。

(2) 中标金额的各部分费率如下表:

费率类别 中标金额(万元人民币)	货物招标费率
100以下部分	1.5%
100-500部分	1.1%
500-1000部分	0.8%
1000-5000部分	0.5%
5000-10000部分	0.25%
10000-100000部分	0.05%
100000以上部分	0.01%

如某货物招标项目,中标金额为600万,总共交纳的中标费为:

$$\begin{aligned}
 \text{总共交纳的中标费} &= (\text{100万以下部分的中标费}) + (\text{100万} \sim \text{500万部分的中标费}) + (\text{500} \\
 &\quad \text{万} \sim \text{600万部分的中标费}) \\
 &= 100 \text{万元} \times 1.5\% + (500 - 100) \text{万元} \times 1.1\% + (600 - 500) \text{万元} \times 0.8\% \\
 &= 1.5 \text{万元} + 4.4 \text{万元} + 0.8 \text{万元} = 6.7 \text{万元}
 \end{aligned}$$

(3) 币种与《中标通知书》的币种相同。

(4) 中标人中标后,必须按规定向采购代理机构直接缴交采购服务费。中标人不按规定交纳中标服务费的,采购代理机构将以中标人的投标保证金抵扣中标服务费,不足部分采购代理机构保留进一步追索权利。

(5) 中标服务费不在投标报价中单列。

7. 询问、质疑与投诉

- 7.1. 供应商可以向代理机构提出询问和质疑, 代理机构依照相关规定就采购人委托授权范围内的事项作出答复。
- 7.2. 供应商认为采购文件的内容损害其权益的, 可以在采购文件公示期间或者自期满之日起 7 个工作日内以书面形式向采购人或代理机构提出质疑, 逾期质疑无效。
- 7.3. 供应商认为采购过程和中标结果使自己的权益受到损害的, 可以在知道或者应知其权益受到损害之日起 7 个工作日内, 以书面形式向采购人或代理机构提出质疑, 逾期质疑无效。
- 7.4. 质疑函应当署名。质疑供应商为自然人的, 应当由本人签字并以右手食指手印作为确认; 质疑供应商为法人或者其他组织的, 应当由法定代表人签字并加盖公章。质疑内容不得含有虚假、恶意成份。依照谁主张谁举证的原则, 提出质疑者必须同时提交相关确凿的证据材料和注明证据的确切来源, 证据来源必须合法, 代理机构有权将质疑函转发质疑事项各关联方, 请其作出解释说明。对捏造事实、滥用维权扰乱采购秩序的恶意质疑者, 将上报政府采购监督管理部门依法处理。
- 7.5. 质疑供应商对采购人、代理机构的质疑答复不满意, 或者采购人、代理机构未在规定时间内作出答复的, 可以在答复期满后 15 个工作日内向采购人的同级政府采购监督管理部门提起投诉。
- 7.6. 询问及质疑函应按相应格式进行填写及签署, 并递交书面文件至代理机构, 没有签署的质疑函将不予受理。具体格式详见 <http://www.gdlince.com/> 常用文件一栏。

第三章 采购人需求

一、项目概况

序号	项目内容	数量	最高限价(元)	交货安装完成时间 (含验收合格)
1	资料室、药房及护士站配套设施	1批	1912300.00	自签订合同之日起60个日历天内

二、总体要求

- 1、报价人必须提供全新的货物。
- 2、报价人应对询价范围内的全部货物及伴随服务进行报价。
- 3、本项目报价范围包括货物及配套货物的设计、制造、检验包装、运输、保险、税费以及安装调试、验收、培训、技术服务(包括技术资料、图纸的提供)、质保期服务等的全部费用。

三、技术要求

(一) 采购货物清单及技术参数要求

序号	名称	规格参数及技术要求	单位	数量
1	无门柜	1、规格:长1000mm×深400mm×高1800mm; 2、整体采用优质201不锈钢板材,5层均分;焊接牢固、无毛刺、表面光滑美观,底座高10cm,底部有加强筋,加强柜体的承重能力,有限调节整柜的平衡力,托、侧板采用0.8、背板:0.5。	台	15
2	双面西药柜	1、规格:长1000mm×宽800mm×高2000mm; 2、采用优质201不锈钢材料,立柱1.2mm,挂板、横梁1.2mm,托板0.8mm,共7层,带顶板,每层装有价目条,可放置药品标插; 3、所有工件经磨具冲压折弯焊接而成,焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡,焊接口表面光滑;每层高度可调,可快速拆卸,日常使用方便。	台	18
3	双面西药调剂柜	1、规格:长2000mm×宽300mm/1000mm×高1950mm; 2、采用优质201不锈钢材料双面上下柜结合设计,上层柜上部有两层空格,下部为阶梯式层板; 3、下节柜呈T字型摆设,有4个抽斗,和2个对开门,抽屉和门床一字不锈钢拉手; 4、柜体焊缝均匀牢固,无烧伤、冷裂、漏焊等缺陷,各焊接部位打磨平整。	台	4
4	双面西药柜(定制)	1、规格:长1360mm×宽800mm×高2000mm; 2、采用优质201不锈钢材料,立柱1.2mm,挂板、横梁1.2mm,托板0.8mm,共7层,带顶板,每层装有价目条,可放置药品	台	1

		<p>标插;</p> <p>3、所有工件经磨具冲压折弯焊接而成, 焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡, 焊接口表面光滑; 每层高度可调, 可快速拆卸, 日常使用方便。</p>		
5	立式中药柜	<p>1、规格: 长 1000mm×深 400mm×高 2000mm (40 斗);</p> <p>2、抽面共 42 斗, 由横 4 竖 10 排小抽屉排列加上上面 2 个大抽屉组成; 整体中药柜采用 201 优质不锈钢; 不锈钢抗冲击好、硬度强永不变色、具有时代气息, 结构稳固, 不变形不生锈, 防鼠防潮; 经抛光打磨, 表面无毛刺, 精工制作而成。</p>	台	5
6	中药台	<p>1、规格: 长 2000mm×宽 1000mm×高 850mm (60 斗);</p> <p>2、柜体采用冷轧板制作, 共有 16 个抽斗, 抽面装有铝合金拉手冲有标插, 台面为 201 不锈钢面板制作, 下面有 15mm 厚木板, 承重能力强;</p> <p>3、柜体里外经防锈处理后再进行喷塑, 表面光亮, 无颗粒杂质, 无死角。</p>	台	1
7	双面中药调剂柜	<p>1、规格: 长 1980mm×宽 350mm/1000mm×高 1980mm;</p> <p>2、柜体为双面抽斗, 分上下两节结构, 上节柜与台面有一高 200mm 的空格, 顶上有两个对开门, 中间有 40 个抽斗, 横 8 竖 5 排布, 抽屉和门都装有拉手, 抽屉冲有标插, 可放置药品信息卡;</p> <p>3、下节柜有 35 个大抽斗, 横 7 竖 5 排布, 下节柜为两台柜体合并而成。</p>	台	2
8	单面西药调剂柜 (定制)	<p>1、规格: 长 1000mm×宽 500mm×高 1950mm;</p> <p>2、采用优质 201 不锈钢材料, 立柱 1.2mm, 挂板、横梁 1.2mm, 托板 0.8mm, 共 7 层, 带顶板, 每层装有价目条, 可放置药品标插;</p> <p>3、所有工件经磨具冲压折弯焊接而成, 焊接部分打磨、抛光处理平滑过渡, 焊接口表面光滑; 每层高度可调, 可快速拆卸, 日常使用方便。</p>	台	6
9	导诊台 1F 住院楼大厅	<p>1、规格: 长 7000mm×宽 600mm×高 1050mm;</p> <p>2、基材: 优质 E1 级中密度纤维板, 达到 GB/T 18580-2001 标准, 抗弯力强, 不易变形, 环保无毒。经防虫、防腐等化学处理, 强度高、刚性好、不变形、比重合理, 甲醛释放量等各项技术指标符合国家 E1 级环保标准。板材厚度: 台面板: 16mm、侧板: 18mm、托班: 18mm、门板: 18mm、背板: 5mm、抽屉板: 18mm。台面采用人造大理石, 使其连接牢固。油漆: 选用优质环保型哑光聚脂漆, 在恒温、恒湿、高度防尘的面漆房采用开放性油漆五底三面油漆工艺喷涂, 光亮平整, 无颗粒、气泡、渣点, 颜色均匀, 漆膜硬度高, 纹理过渡自然, 耐磨性强, 手感细腻, 环保无毒, 达到 GB 18581-2009 标准。合页采用 304 不锈钢材质, 坚硬不生锈; 拉手采用铝合金材质。采用静音滑</p>	米	7

		轨,耐沉重、腐蚀、经久耐用。		
10	护士站导诊台 3F	1、规格:长7000mm×2600mm×高1050mm; 2、基材:优质E1级中密度纤维板,达到GB/T 18580-2001标准,抗弯力强,不易变形,环保无毒。经防虫、防腐等化学处理,强度高、刚性好、不变形、比重合理,甲醛释放量等各项技术指标符合国家E1级环保标准。板材厚度:台面板:16mm、侧板:18mm、托班:18mm、门板:18mm、背板:5mm、抽屉板:18mm。台面采用人造大理石,使其连接牢固。油漆:选用优质环保型哑光聚脂漆,在恒温、恒湿、高度防尘的面漆房采用开放性油漆五底三面油漆工艺喷涂,光亮平整,无颗粒、气泡、渣点,颜色均匀,漆膜硬度高,纹理过渡自然,耐磨性强,手感细腻,环保无毒,达到GB 18581-2009标准。合页采用304不锈钢材质,坚硬不生锈;拉手采用铝合金材质。采用静音滑轨,耐沉重、腐蚀、经久耐用。	米	7
11	护士站导诊台 4F	1、规格:长5200mm×600mm×高1050mm; 2、基材:优质E1级中密度纤维板,达到GB/T 18580-2001标准,抗弯力强,不易变形,环保无毒。经防虫、防腐等化学处理,强度高、刚性好、不变形、比重合理,甲醛释放量等各项技术指标符合国家E1级环保标准。板材厚度:台面板:16mm、侧板:18mm、托班:18mm、门板:18mm、背板:5mm、抽屉板:18mm。台面采用人造大理石,使其连接牢固。油漆:选用优质环保型哑光聚脂漆,在恒温、恒湿、高度防尘的面漆房采用开放性油漆五底三面油漆工艺喷涂,光亮平整,无颗粒、气泡、渣点,颜色均匀,漆膜硬度高,纹理过渡自然,耐磨性强,手感细腻,环保无毒,达到GB 18581-2009标准。合页采用304不锈钢材质,坚硬不生锈;拉手采用铝合金材质。采用静音滑轨,耐沉重、腐蚀、经久耐用。	米	5.2
12	护士站导诊台 5F	1、规格:长5200mm×600mm×高1050mm; 2、基材:优质E1级中密度纤维板,达到GB/T 18580-2001标准,抗弯力强,不易变形,环保无毒。经防虫、防腐等化学处理,强度高、刚性好、不变形、比重合理,甲醛释放量等各项技术指标符合国家E1级环保标准。板材厚度:台面板:16mm、侧板:18mm、托班:18mm、门板:18mm、背板:5mm、抽屉板:18mm。台面采用人造大理石,使其连接牢固。油漆:选用优质环保型哑光聚脂漆,在恒温、恒湿、高度防尘的面漆房采用开放性油漆五底三面油漆工艺喷涂,光亮平整,无颗粒、气泡、渣点,颜色均匀,漆膜硬度高,纹理过渡自然,耐磨性强,手感细腻,环保无毒,达到GB 18581-2009标准。合页采用304不锈钢材质,坚硬不生锈;拉手采用铝合金材质。采用静音滑轨,耐沉重、腐蚀、经久耐用。	米	5.2
13	护士站导诊台 6F	1、规格:长5200mm×600mm×高1050mm; 2、基材:优质E1级中密度纤维板,达到GB/T 18580-2001	米	5.2

		标准, 抗弯力强, 不易变形, 环保无毒。经防虫、防腐等化学处理, 强度高、刚性好、不变形、比重合理, 甲醛释放量等各项技术指标符合国家 E1 级环保标准。板材厚度: 台面板: 16mm、侧板: 18mm、托班: 18mm、门板: 18mm、背板: 5mm、抽屉板: 18mm。台面采用人造大理石, 使其连接牢固。油漆: 选用优质环保型哑光聚脂漆, 在恒温、恒湿、高度防尘的面漆房采用开放性油漆五底三面油漆工艺喷涂, 光亮平整, 无颗粒、气泡、渣点, 颜色均匀, 漆膜硬度高, 纹理过渡自然, 耐磨性强, 手感细腻, 环保无毒, 达到 GB 18581-2009 标准。合页采用 304 不锈钢材质, 坚硬不生锈; 拉手采用铝合金材质。采用静音滑轨, 耐沉重、腐蚀、经久耐用。		
14	护士站导诊台 7F	1、规格: 长 5200mm×600mm×高 1050mm; 2、基材: 优质 E1 级中密度纤维板, 达到 GB/T 18580-2001 标准, 抗弯力强, 不易变形, 环保无毒。经防虫、防腐等化学处理, 强度高、刚性好、不变形、比重合理, 甲醛释放量等各项技术指标符合国家 E1 级环保标准。板材厚度: 台面板: 16mm、侧板: 18mm、托班: 18mm、门板: 18mm、背板: 5mm、抽屉板: 18mm。台面采用人造大理石, 使其连接牢固。油漆: 选用优质环保型哑光聚脂漆, 在恒温、恒湿、高度防尘的面漆房采用开放性油漆五底三面油漆工艺喷涂, 光亮平整, 无颗粒、气泡、渣点, 颜色均匀, 漆膜硬度高, 纹理过渡自然, 耐磨性强, 手感细腻, 环保无毒, 达到 GB 18581-2009 标准。合页采用 304 不锈钢材质, 坚硬不生锈; 拉手采用铝合金材质。采用静音滑轨, 耐沉重、腐蚀、经久耐用。	米	5.2
15	护士站导诊台 8F	1、规格: 长 5200mm×600mm×高 1050mm; 2、基材: 优质 E1 级中密度纤维板, 达到 GB/T 18580-2001 标准, 抗弯力强, 不易变形, 环保无毒。经防虫、防腐等化学处理, 强度高、刚性好、不变形、比重合理, 甲醛释放量等各项技术指标符合国家 E1 级环保标准。板材厚度: 台面板: 16mm、侧板: 18mm、托班: 18mm、门板: 18mm、背板: 5mm、抽屉板: 18mm。台面采用人造大理石, 使其连接牢固。油漆: 选用优质环保型哑光聚脂漆, 在恒温、恒湿、高度防尘的面漆房采用开放性油漆五底三面油漆工艺喷涂, 光亮平整, 无颗粒、气泡、渣点, 颜色均匀, 漆膜硬度高, 纹理过渡自然, 耐磨性强, 手感细腻, 环保无毒, 达到 GB 18581-2009 标准。合页采用 304 不锈钢材质, 坚硬不生锈; 拉手采用铝合金材质。采用静音滑轨, 耐沉重、腐蚀、经久耐用。	米	5.2
16	护士站导诊台 9F	1、规格: 长 5200mm×600mm×高 1050mm; 2、基材: 优质 E1 级中密度纤维板, 达到 GB/T 18580-2001 标准, 抗弯力强, 不易变形, 环保无毒。经防虫、防腐等化学处理, 强度高、刚性好、不变形、比重合理, 甲醛释放量等各项技术指标符合国家 E1 级环保标准。板材厚度: 台面板: 16mm、侧板: 18mm、托班: 18mm、门板: 18mm、背板: 5mm、抽屉板:	米	5.2

		18mm。台面采用人造大理石,使其连接牢固。油漆:选用优质环保型哑光聚脂漆,在恒温、恒湿、高度防尘的面漆房采用开放性油漆五底三面油漆工艺喷涂,光亮平整,无颗粒、气泡、渣点,颜色均匀,漆腊硬度高,纹理过渡自然,耐磨性强,手感细腻,环保无毒,达到GB 18581-2009标准。合页采用304不锈钢材质,坚硬不生锈;拉手采用铝合金材质。采用静音滑轨,耐沉重、腐蚀、经久耐用。		
17	护士站导诊台 10F	1、规格:长5200mm×600mm×高1050mm; 2、基材:优质E1级中密度纤维板,达到GB/T 18580-2001标准,抗弯力强,不易变形,环保无毒。经防虫、防腐等化学处理,强度高、刚性好、不变形、比重合理,甲醛释放量等各项技术指标符合国家E1级环保标准。板材厚度:台面板:16mm、侧板:18mm、托班:18mm、门板:18mm、背板:5mm、抽屉板:18mm。台面采用人造大理石,使其连接牢固。油漆:选用优质环保型哑光聚脂漆,在恒温、恒湿、高度防尘的面漆房采用开放性油漆五底三面油漆工艺喷涂,光亮平整,无颗粒、气泡、渣点,颜色均匀,漆腊硬度高,纹理过渡自然,耐磨性强,手感细腻,环保无毒,达到GB 18581-2009标准。合页采用304不锈钢材质,坚硬不生锈;拉手采用铝合金材质。采用静音滑轨,耐沉重、腐蚀、经久耐用。	米	5.2
18	护士站导诊台 11F	1、规格:长5200mm×600mm×高1050mm; 2、基材:优质E1级中密度纤维板,达到GB/T 18580-2001标准,抗弯力强,不易变形,环保无毒。经防虫、防腐等化学处理,强度高、刚性好、不变形、比重合理,甲醛释放量等各项技术指标符合国家E1级环保标准。板材厚度:台面板:16mm、侧板:18mm、托班:18mm、门板:18mm、背板:5mm、抽屉板:18mm。台面采用人造大理石,使其连接牢固。油漆:选用优质环保型哑光聚脂漆,在恒温、恒湿、高度防尘的面漆房采用开放性油漆五底三面油漆工艺喷涂,光亮平整,无颗粒、气泡、渣点,颜色均匀,漆腊硬度高,纹理过渡自然,耐磨性强,手感细腻,环保无毒,达到GB 18581-2009标准。合页采用304不锈钢材质,坚硬不生锈;拉手采用铝合金材质。采用静音滑轨,耐沉重、腐蚀、经久耐用。	米	5.2
19	护士站导诊台 12F	1、规格:长5200mm×600mm×高1050mm; 2、基材:优质E1级中密度纤维板,达到GB/T 18580-2001标准,抗弯力强,不易变形,环保无毒。经防虫、防腐等化学处理,强度高、刚性好、不变形、比重合理,甲醛释放量等各项技术指标符合国家E1级环保标准。板材厚度:台面板:16mm、侧板:18mm、托班:18mm、门板:18mm、背板:5mm、抽屉板:18mm。台面采用人造大理石,使其连接牢固。油漆:选用优质环保型哑光聚脂漆,在恒温、恒湿、高度防尘的面漆房采用开放性油漆五底三面油漆工艺喷涂,光亮平整,无颗粒、气泡、渣点,颜色均匀,漆腊硬度高,纹理过渡自然,耐磨性强,手	米	5.2

		感细腻, 环保无毒, 达到 GB 18581-2009 标准。合页采用 304 不锈钢材质, 坚硬不生锈; 拉手采用铝合金材质。采用静音滑轨, 耐沉重、腐蚀、经久耐用。		
20	护士站导诊台 13F	1、规格: 长 5200mm×600mm×高 1050mm; 2、基材: 优质 E1 级中密度纤维板, 达到 GB/T 18580-2001 标准, 抗弯力强, 不易变形, 环保无毒。经防虫、防腐等化学处理, 强度高、刚性好、不变形、比重合理, 甲醛释放量等各项技术指标符合国家 E1 级环保标准。板材厚度: 台面板: 16mm、侧板: 18mm、托班: 18mm、门板: 18mm、背板: 5mm、抽屉板: 18mm。台面采用人造大理石, 使其连接牢固。油漆: 选用优质环保型哑光聚脂漆, 在恒温、恒湿、高度防尘的面漆房采用开放性油漆五底三面油漆工艺喷涂, 光亮平整, 无颗粒、气泡、渣点, 颜色均匀, 漆膜硬度高, 纹理过渡自然, 耐磨性强, 手感细腻, 环保无毒, 达到 GB 18581-2009 标准。合页采用 304 不锈钢材质, 坚硬不生锈; 拉手采用铝合金材质。采用静音滑轨, 耐沉重、腐蚀、经久耐用。	米	5.2
21	配药柜 1F	1、规格: 长 5000mm×宽 600mm×高 2000mm; 2、面材为优质防火阻燃板, 表面哑光效果持久。内材为 E1 级多层实木夹板, 经防虫、防腐等化学处理, 强度高、刚性好、不变形、比重合理, 甲醛含量≤1.0mg/L; 粘合剂: 优质乳胶; 封边用材: 1mm 厚 PVC 胶边, 经 200℃ 高温加热的优质热熔胶, 板材厚度: 台面板: 16mm、侧板: 18mm、托班: 18mm、门板: 18mm、背板: 5mm、抽屉板: 18mm。五金配件为国内名厂高档配件, 合页采用 304 不锈钢材质, 坚硬不生锈; 拉手采用铝合金材质。采用静音滑轨, 耐沉重、腐蚀、经久耐用。	平方米	10
22	配药柜 3F	1、规格: 长 10200mm×宽 600mm×高 2000mm; 2、面材为优质防火阻燃板, 表面哑光效果持久。内材为 E1 级多层实木夹板, 经防虫、防腐等化学处理, 强度高、刚性好、不变形、比重合理, 甲醛含量≤1.0mg/L; 粘合剂: 优质乳胶; 封边用材: 1mm 厚 PVC 胶边, 经 200℃ 高温加热的优质热熔胶, 板材厚度: 台面板: 16mm、侧板: 18mm、托班: 18mm、门板: 18mm、背板: 5mm、抽屉板: 18mm。五金配件为国内名厂高档配件, 合页采用 304 不锈钢材质, 坚硬不生锈; 拉手采用铝合金材质。采用静音滑轨, 耐沉重、腐蚀、经久耐用。	平方米	20.4
23	配药柜 4F	1、规格: 长 6600mm×宽 600mm×高 2000mm; 2、面材为优质防火阻燃板, 表面哑光效果持久。内材为 E1 级多层实木夹板, 经防虫、防腐等化学处理, 强度高、刚性好、不变形、比重合理, 甲醛含量≤1.0mg/L; 粘合剂: 优质乳胶; 封边用材: 1mm 厚 PVC 胶边, 经 200℃ 高温加热的优质热熔胶, 板材厚度: 台面板: 16mm、侧板: 18mm、托班: 18mm、门板: 18mm、背板: 5mm、抽屉板: 18mm。五金配件为国内名厂高档配件, 合页采用 304 不锈钢材质, 坚硬不生锈; 拉手采用铝合	平方米	13.2

		金材质。采用静音滑轨,耐沉重、腐蚀、经久耐用。		
24	配药柜 5F	1、规格:长 6600mm×宽 600mm×高 2000mm; 2、面材为优质防火阻燃板,表面哑光效果持久。内材为 E1 级多层实木夹板,经防虫、防腐等化学处理,强度高、刚性好、不变形、比重合理,甲醛含量≤1.0mg/L;粘合剂:优质乳胶;封边用材:1mm 厚 PVC 胶边,经 200℃ 高温加热的优质热熔胶,板材厚度:台面板:16mm、侧板:18mm、托班:18mm、门板:18mm、背板:5mm、抽屉板:18mm。五金配件为国内名厂高档配件,合页采用 304 不锈钢材质,坚硬不生锈;拉手采用铝合金材质。采用静音滑轨,耐沉重、腐蚀、经久耐用。	平方米	13.2
25	配药柜 6F	1、规格:长 6600mm×宽 600mm×高 2000mm; 2、面材为优质防火阻燃板,表面哑光效果持久。内材为 E1 级多层实木夹板,经防虫、防腐等化学处理,强度高、刚性好、不变形、比重合理,甲醛含量≤1.0mg/L;粘合剂:优质乳胶;封边用材:1mm 厚 PVC 胶边,经 200℃ 高温加热的优质热熔胶,板材厚度:台面板:16mm、侧板:18mm、托班:18mm、门板:18mm、背板:5mm、抽屉板:18mm。五金配件为国内名厂高档配件,合页采用 304 不锈钢材质,坚硬不生锈;拉手采用铝合金材质。采用静音滑轨,耐沉重、腐蚀、经久耐用。	平方米	13.2
26	配药柜 8F	1、规格:长 6600mm×宽 600mm×高 2000mm; 2、面材为优质防火阻燃板,表面哑光效果持久。内材为 E1 级多层实木夹板,经防虫、防腐等化学处理,强度高、刚性好、不变形、比重合理,甲醛含量≤1.0mg/L;粘合剂:优质乳胶;封边用材:1mm 厚 PVC 胶边,经 200℃ 高温加热的优质热熔胶,板材厚度:台面板:16mm、侧板:18mm、托班:18mm、门板:18mm、背板:5mm、抽屉板:18mm。五金配件为国内名厂高档配件,合页采用 304 不锈钢材质,坚硬不生锈;拉手采用铝合金材质。采用静音滑轨,耐沉重、腐蚀、经久耐用。	平方米	13.2
27	配药柜 9F	1、规格:长 6600mm×宽 600mm×高 2000mm; 2、面材为优质防火阻燃板,表面哑光效果持久。内材为 E1 级多层实木夹板,经防虫、防腐等化学处理,强度高、刚性好、不变形、比重合理,甲醛含量≤1.0mg/L;粘合剂:优质乳胶;封边用材:1mm 厚 PVC 胶边,经 200℃ 高温加热的优质热熔胶,板材厚度:台面板:16mm、侧板:18mm、托班:18mm、门板:18mm、背板:5mm、抽屉板:18mm。五金配件为国内名厂高档配件,合页采用 304 不锈钢材质,坚硬不生锈;拉手采用铝合金材质。采用静音滑轨,耐沉重、腐蚀、经久耐用。	平方米	13.2
28	配药柜 10F	1、规格:长 6600mm×宽 600mm×高 2000mm; 2、面材为优质防火阻燃板,表面哑光效果持久。内材为 E1 级多层实木夹板,经防虫、防腐等化学处理,强度高、刚性好、不变形、比重合理,甲醛含量≤1.0mg/L;粘合剂:优质乳胶;封边用材:1mm 厚 PVC 胶边,经 200℃ 高温加热的优质热熔胶,	平方米	13.2

		板材厚度: 台面板: 16mm、侧板: 18mm、托班: 18mm、门板: 18mm、背板: 5mm、抽屉板: 18mm。五金配件为国内名厂高档配件, 合页采用 304 不锈钢材质, 坚硬不生锈; 拉手采用铝合金材质。采用静音滑轨, 耐沉重、腐蚀、经久耐用。		
29	配药柜 11F	1、规格: 长 6600mm×宽 600mm×高 2000mm; 2、面材为优质防火阻燃板, 表面哑光效果持久。内材为 E1 级多层实木夹板, 经防虫、防腐等化学处理, 强度高、刚性好、不变形、比重合理, 甲醛含量≤1.0mg/L; 粘合剂: 优质乳胶; 封边用材: 1mm 厚 PVC 胶边, 经 200℃ 高温加热的优质热熔胶, 板材厚度: 台面板: 16mm、侧板: 18mm、托班: 18mm、门板: 18mm、背板: 5mm、抽屉板: 18mm。五金配件为国内名厂高档配件, 合页采用 304 不锈钢材质, 坚硬不生锈; 拉手采用铝合金材质。采用静音滑轨, 耐沉重、腐蚀、经久耐用。	平方米	13.2
30	配药柜 12F	1、规格: 长 6600mm×宽 600mm×高 2000mm; 2、面材为优质防火阻燃板, 表面哑光效果持久。内材为 E1 级多层实木夹板, 经防虫、防腐等化学处理, 强度高、刚性好、不变形、比重合理, 甲醛含量≤1.0mg/L; 粘合剂: 优质乳胶; 封边用材: 1mm 厚 PVC 胶边, 经 200℃ 高温加热的优质热熔胶, 板材厚度: 台面板: 16mm、侧板: 18mm、托班: 18mm、门板: 18mm、背板: 5mm、抽屉板: 18mm。五金配件为国内名厂高档配件, 合页采用 304 不锈钢材质, 坚硬不生锈; 拉手采用铝合金材质。采用静音滑轨, 耐沉重、腐蚀、经久耐用。	平方米	13.2
31	配药柜 13F	1、规格: 长 8600mm×宽 600mm×高 2000mm; 2、面材为优质防火阻燃板, 表面哑光效果持久。内材为 E1 级多层实木夹板, 经防虫、防腐等化学处理, 强度高、刚性好、不变形、比重合理, 甲醛含量≤1.0mg/L; 粘合剂: 优质乳胶; 封边用材: 1mm 厚 PVC 胶边, 经 200℃ 高温加热的优质热熔胶, 板材厚度: 台面板: 16mm、侧板: 18mm、托班: 18mm、门板: 18mm、背板: 5mm、抽屉板: 18mm。五金配件为国内名厂高档配件, 合页采用 304 不锈钢材质, 坚硬不生锈; 拉手采用铝合金材质。采用静音滑轨, 耐沉重、腐蚀、经久耐用。	平方米	17.2
32	A 区定制加宽手动双柱密集架 (双面 7 列 6 层)	1、规格: 长 4000mm×宽 5250mm×高 2400mm; 2、挂板: 1.0 立柱: 1.5 搁板: 1.0 底座: 3.0 该产品储存量大, 节省空间, 具有很好的防潮防尘功能, 产品的上方有顶板, 下方则安装有防鼠板, 可以有效的防潮防尘防鼠。使用方便。利用密集架档案管理人员可以更方便的存储和查找相关的资料档案, 大大的节省了时间, 提高了工作效率, 同时也减轻了工作人员的负担。(详见双柱密集架材料厚度及参数标准)	立方米	50.4
33	A 区定制加宽手动双柱密集架固定列 (双面单列 6 层)	1、规格: 长 4000mm×宽 900mm×高 2400mm; 2、挂板: 1.0 立柱: 1.5 搁板: 1.0 底座: 3.0 该产品储存量大, 节省空间, 具有很好的防潮防尘功能, 产品的上方有顶板, 下方则安装有防鼠板, 可以有效的防潮防尘防鼠。使用方便。	立方米	8.68

		利用密集架档案管理人员可以更方便的存储和查找相关的资料档案,大大的节省了时间,提高了工作效率,同时也减轻了工作人员的负担。(详见双柱密集架材料厚度及参数标准)		
34	B区定制加宽手动双柱密集架(双面7列6层)	1、规格:长4000mm×宽5250mm×高2400mm; 2、挂板:1.0立柱:1.5搁板:1.0底座:3.0该产品储存量大,节省空间,具有很好的防潮防尘功能,产品的上方有顶板,下方则安装有防鼠板,可以有效的防潮防尘防鼠。使用方便。利用密集架档案管理人员可以更方便的存储和查找相关的资料档案,大大的节省了时间,提高了工作效率,同时也减轻了工作人员的负担。(详见双柱密集架材料厚度及参数标准)	立方米	50.4
35	B区定制加宽手动双柱密集架固定列(双面单列6层)	1、规格:长4000mm×宽900mm×高2400mm; 2、挂板:1.0立柱:1.5搁板:1.0底座:3.0该产品储存量大,节省空间,具有很好的防潮防尘功能,产品的上方有顶板,下方则安装有防鼠板,可以有效的防潮防尘防鼠。使用方便。利用密集架档案管理人员可以更方便的存储和查找相关的资料档案,大大的节省了时间,提高了工作效率,同时也减轻了工作人员的负担。(详见双柱密集架材料厚度及参数标准)	立方米	8.68
36	定制加宽托板	1、规格:长1000mm×宽360mm。	块	128
37	防撞扶手	1、规格:铝材、厚度1.4实厚;面板pvc厚度2.0; 2、内部金属结构强度佳;外表乙烯树脂材质温馨不冰冷;外表分体成型;上缘管式造型;符合人体工学,易于握持行进;下缘圆弧造型,可吸收撞击力度,保护墙面,内衬p5硬度铝材,铝材140宽,厚度1.4实厚,外层pvc盖板;pvc为原生料,厚度2.0厚。	米	2280.7
38	防撞扶手安装	防撞扶手安装	米	2280.7

双柱密集架材料厚度及参数标准:

设备名称	设备配置	材料规格	采用标准
轨道	轨座	3.0mm	GB/T3325
	路轨	25×25mm 实心方钢	GB/T3325
底座	底梁、轴档、夹紧	3.0mm 冷轧钢板	GB/T3325
架体	挂板	1.0mm 冷轧钢板	GB/T3325
	立柱	1.5mm 冷轧钢板	GB/T3325
	搁板	1.0mm 冷轧钢板	GB/T3325
	档棒	1.0mm 冷轧钢板	GB/T3325
门面	门框	1.0mm 冷轧钢板	GB/T3325
	门板	1.0mm 冷轧钢板	GB/T3325
	定位模块	ABS 注塑件	GB/T3325
侧板	(豪华凹凸型)	1.0mm 冷轧钢板	GB/T3325
传动机构	轴承	HR204E 级双排珠心	GB/T3325
	传动轴	Φ20 实心 45#钢	GB/T3325
	连接钢管	Φ20 实心 45#圆钢	GB/T3325

	滚轮	45#钢锻打成型槽底表面采用R16角工艺	GB/T3325
	齿轮	ZG45 滚轮精制	GB/T3325
	摩托车链条	Φ8.5 节距 12.7FR420	GB/T3325
	摇手	进口塑钢	双向超越离合器结构 GB1285-85
	摇手体总成	滚珠轴承	
制动装置	边列锁定装具(总锁)	808 锁	豪华型
	中间列制动装置		
防护装置	密封条	20mm	磁性冰箱 门吸条
	顶板	1.0mm 冷轧钢板	GB/T3325
	防尘板、防鼠板	1.0mm 冷轧钢板	GB/T3325
承重性能	每层额定承重: 80kg 以上(超国标), 层板层次及高低可自行任意调节。		
涂装参数	前处理	除油、除锈、酸洗、磷化	
	静电喷粉	阿克苏·诺贝尔	
	喷涂厚度	0.06mm-0.08mm	
	硬度	≥F	
	附着力	GB1720(二级以上)	
	光泽度	≥32° (亚光)	
	冲击强度	≥3.92J 无剥落, 裂纹或皱纹等	
	防腐蚀耐高温	耐碱性(5%NaOH) 168h 无异常、耐酸性(3%HCL) 240h 无异常耐沸水性 12h 无异常	
	磷化膜	0.005-0.001mm	
执行标准	产品	GB/T3325《金属家具通用技术条件》	
	用材	GB/T3325	
	表面	GBT6707-86 规范	

1、底架为分段组合式, 整体焊接而成, 运行平稳且加工精度高, 具有对接互换性, 便于运输和安装, 并设有防倾倒装置, 防止架体倾倒。用材厚度为 3.0mm 冷轧钢板, 压制成槽型, 高度≥120mm, 并双弯边加强, 弯边大于 50mm, 架体长期荷重存放资料不变形, 底盘与立柱连接采用 M8×20 螺栓, 底架装配后的直线平行度不大于 0.5mm/m, 全长不大于 2mm。

2、设备配置:

2.1 路轨: 轨道一次性压铸成型, 采用高强度铝合金材料, 轨道成型尺寸为 176.8±1.0mm, 高度为 29.5mm, 整体带压筋护坡, 增加摩擦力。轨芯方钢卡扣设计新颖, 免焊接, 整体成型, 具有防锈、防脱轨、防倾倒功能、美观大方。

2.2 立柱: 采用符合国家标准的≥1.5mm 优质冷轧钢板, 规格为立柱正面宽 50mm, 侧面宽 39mm, 规格为 50mm×39mm, 其设计采取正面压加强型双筋中间带凹形槽。(双大 V 型槽, 小 R 双筋处理), 采用整体板材不得焊接并采用高标准一次成型工艺, 增大其支撑架体承载能力。投标时提供立柱由第三方权威质检部门出具 (Pb≤0.13、Cd≤0.02、Cr≤0.15、Hg≤0.10, 按 GB/T 3325-2017 标准执行检验判定) 的合格第三方检测报告复印件, 如未提供按无效标处理;

2.3 搁板: 搁板采用≥1.0mm 冷轧板经双面三次折弯翻边成形, 搁板厚度≥23mm, 搁板正面压 6

根筋, 搁板俩侧面各压一条, 结构坚固合理, 使用方便, 每层标准承重 $\geq 80\text{kg}$ 。

2.4 底盘: 采用分段焊接后整体组装式, 连接牢固、运输、安装方便, 底盘各段连接采用 M10 螺栓紧固, 滚轮横梁采用四折弯成型, 确保在外力作用下无任何变形情况发生。底梁下部装有防倒支架以防架体倾倒。底盘两端封头横梁与纵梁牢固焊接, 在直角处上、下两平面均焊上三角形加强板, 有效保证底盘架体不扭曲、错位、变形, 密集架在轨移动轻便、平滑、平整。

2.5 挂板: 挂板采用 $\geq 1.0\text{mm}$ 冷轧板, 两端挂钩采用模具冲裁打弯而成, 中间采用腰形拉伸翻边模成形两个台阶加强孔, 下端直角折弯, 并冲有四个凸槽, 使搁板嵌置于弯边凸肩上, 组装后平整、牢固、无噪声、层间距按需要沿立柱调节孔可自由调整。

2.6 侧板: 采用 1.0mm 优质冷轧钢板; 冷轧钢板, 每列侧板正中间须打有“档案设备”四个字的钢印, 字体规格 60mm \times 60mm。侧板中间压 31mm 凹槽后再压两条大圆弧筋, 增加其承重能力。

2.7 标签槽: 侧板正面安装工程 PP 材质磁性标签框, 标签框规格约为 11mm \times 20mm, 外层为可拉亚克力玻璃, 坚固耐用, 标签卡可以根据使用需要随时更换文字、图案。因为是依靠磁力吸附, 所以其位置可以随意变动, 方便快捷, 美观大方。标签框背面必须是圆扣嵌入式磁铁, 钕铁硼磁, 永久磁不会消磁。

3、传动机构:

3.1 手柄: 采用自脱落挂式摇手。造型美观大方, 手感舒适。

3.2 传动系统: 双向超越离合器结构, 采用三分力、三变速、中间驱动方式。自由挂档脱落装置; 链轮为机械精加工而成, 经锻压加工成型, 回火去除应力, 加工车、滚齿、插键槽、去毛刺、齿部经高频淬火处理, 其表面硬度达到 HRC60-62。链条采用摩托车专用链条 $\Phi 8.5$ 节 12.7FR420 带短滚珠链。滚轮采用 45# 钢锻打成型槽底表面采用 R16 角工艺; 中轴和短轴采用 $\Phi 20\text{mm}$ 45# 冷拔实心圆钢; 底盘轴承安装采用 HR204E 级调心球轴承, 精密度高, 方向灵活, 耐压与耐磨性能强。具有可靠的直线度, 使架体平稳, 性能达到或高于国家标准, 即可单列移动也可多列同时移动。

4、制动装置:

每列均装有刹车制动装置, 使之做到每一列均可锁定, 查阅资料和存放文件时能确保人身安全, 存取更安全; 每一组合团体均装有总锁装置, 使之做到每个组合团体都可锁定, 门面装有扣拉式方形锁, 防盗能力更强, 保密程度更高。

5、密封装置:

每列的接触面均有缓冲及密封装置, 由磁性极强的电冰箱吸条橡胶密封条组成。顶部有防尘板, 每列架体上方安装防尘压条。底部有防鼠板, 合拢后无缝隙, 因而具有良好的防尘、防鼠、防火、防潮等功能。

6、前期处理及表面处理:

6.1 前期处理: 通过乳化剂和碱性助洗脱脂剂脱脂、磷酸除锈、磷酸锌 晶膜、钝化。其工艺过程如下: 55 $^{\circ}\text{C}$ -65 $^{\circ}\text{C}$ 热水脱脂——冷水清洗——除锈——冷水清洗——中和——表面调整——35 $^{\circ}\text{C}$ -45 $^{\circ}\text{C}$ 陶化——冷水清洗——55 $^{\circ}\text{C}$ -65 $^{\circ}\text{C}$ 热钝化——烘干。

6.2 表面处理: 热固性粉末由聚脂与环氧型混合涂料组成。所有零部件的表面处理必须是热固性粉末喷涂, 然后 200 $^{\circ}\text{C}$ 高温固化成品。颜色由用户选定。

6.3涂膜技术标准:

光泽测定: 60%镜面反射率, 测定 $40^{\circ} \pm 5\%$;

涂膜硬度: 中华牌铅笔 $\geq 2H$ 试验合格;

耐冲击力: 冲击试验 $1/2'' \times 500g > 30cm$ 正面冲击, 涂膜无裂纹、皱纹及剥落现象;

涂膜厚度: $60 \sim 70 \mu m$;

涂膜附着力: 划格法试验, 100%不剥落, 达到1级标准;

耐腐蚀试验: 盐雾试验48小时, 涂膜无脱落现象。

7、制造要求:

7.1所有钣金件、机加件加工后均打磨毛刺, 无裂纹及伤痕。焊接件均焊接牢固, 焊痕表面波纹平整, 无焊焦、焊穿等现象。

7.2冲压件平整无毛刺, 无裂痕, 冲压尺寸的误差控制在 $\pm 1.0mm$ 之内。

7.3折弯到位, 以确保工件折弯所需角度, 其邻边垂直度、平行度控制在 $\leq 1.0mm$ 内。

7.4涂层表面平整光滑, 色泽均匀一致, 无流挂、起粒、皱皮、露底、剥落、伤痕等外观缺陷。

7.5载重性能要求

7.5.1搁板载重: 单面搁板压筋上均匀载重40kg, 双面为80kg, 最大挠度为3mm, 24h卸载后, 无裂纹、不变形。

7.5.2全负载载重: 每标准节在全负载(每块单面搁板均匀载重40kg)的情况下, 架体、立柱无有明显变形, 架体不产生倾倒现象。载重运行: 在全负载的情况下, 各列密集架在手动操纵下, 都运行自如。

7.5.3无阻滞现象。每标准节手动摇力不小于11.8N(每列密集架的手柄摇力为: $11.8N \times$ 标准节数)。

7.5.4载重稳定性: 在受全部载荷二十分之一外力(沿X、Y轴两个方向的水平外力)的作用反复100次后, 取消外力, 架体所产生的倾斜不大于总高的百分之一, 支架、立柱无明显变形。

8、安装要求:

8.1各部安装应牢固可靠, 没有松动现象, 各结构件和架体无明显变形, 架体无倾斜现象。每标准节组合后外型尺寸(长、宽、高)的极限偏差为 $\pm 2mm$ 。

8.2标准架组装后, 侧面板与中腰带的对缝处的间隙不大于2mm。

8.3门缝间隙在安装保障的前提下, 均匀一致在1~2mm之间。

8.4 导轨安装后, 单根导轨的直线度不大于 $1.0mm/m$ 。5m中不大于 $2.0mm$ 。两根导轨水平高度偏差 $\leq 1.0mm/m$ 。两根导轨宽度之间的平行度偏差 $\leq 2.0mm/m$, 全长 $\leq 2.0mm$, 导轨对接处高低差 $\leq 0.3mm$, 架体移动时与轨道保持 90° 度。

上述标明的技术参数, 如涉及品牌、型号、图片、生产厂家等字样只起说明作用, 任何质量及技术与其同等或优于的产品均被认为符合采购要求。

四、商务要求(技术要求中另有要求的从其要求)

1、**供货要求:** 货物为本次招标前原制造商制造的非淘汰类全新产品整机无污染, 无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患, 在中国境内可依常规安全合法使用。货物为原厂商未启封全新包装, 具出厂合格证, 序列号、包装箱号与出厂批号一致, 并可追索查阅。应附关键产品的用户手册、保修

手册、有关单证资料及配备件、随机工具等,产品使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

2、报价要求: 报价应包括设计、制作、运输、安装、调试、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

3、交货安装完成时间(含验收合格): 自签订合同之日起 60 个日历天内。

4、交货地点: 采购人指定地点。

5、质保期(服务期):

(1)质保期 \geq 一年,保修期内,出现故障,须派出技术工程师到达现场处理故障,并承担一切费用;

(2)质保期内,如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时,则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算。

6、验收要求: 交付验收标准依次序对照适用标准为:①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准;②符合采购文件和响应承诺配置、参数及各项要求;③货物来源国官方标准。

7、售后服务:

(1)①按厂家承诺进行;②免费送货上门,免费安装调试合格。须派出有相应资格的技术工程师到现场负责设备安装调试,直至正常使用;③提供免费培训计划,直至操作人员正常使用。

(2)对甲方发出的服务通知,乙方在接报后 1 小时内响应,4 小时内到达现场,48 小时内处理完毕,若在 48 小时内仍未能有效解决,乙方须免费提供同档次的设备给予甲方临时使用。

8、付款方式:

(1)采购人与中标人协商,以合同签订为准。

(2)付款方式:采用支票、银行汇付(含电汇)等形式。

(3)款项支付时,卖方同时向买方提供相应金额的正式发票。

第四章 政府采购合同及廉政合同（样本）

普宁市政府采购

合同书

（货物类）

采购编号: _____

项目名称: _____

注：本合同仅为合同的参考文本，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订。

甲 方: _____

电 话: _____ 传 真: _____ 地 址: _____

乙 方: _____

电 话: _____ 传 真: _____ 地 址: _____

项目名称: _____ 采购编号: _____

根据 _____ 项目的采购结果, 按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定, 经双方协商, 本着平等互利和诚实信用的原则, 一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

序号	商品名称	品牌、规格型号、配置 (性能参数)	产地	数量	单价(元)	金额 (元)
1						
2						
3						
4						
合计总额: ¥ _____ 元; 大写: _____						

合同总额包括乙方设计、安装、随机零配件、标配工具、运输保险、调试、培训、质保期服务、各项税费及合同实施过程中不可预见费用等。

注: 货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为 (大写): _____ 元 (¥ _____ 元) 人民币。

三、设备要求

(1) 货物为原制造商制造的全新产品, 整机无污染, 无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患, 在中国境内可依常规安全合法使用。

(2) 进口产品必须具备原产地证明和商检局的检验证明及合法进货渠道证明。

(3) 货物为原厂商未启封全新包装, 具出厂合格证, 序列号、包装箱号与出厂批号一致, 并可追溯查阅。

(4) 乙方应将关键主机设备的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方, 使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

四、交货期、交货方式及交货地点

(1)交货安装完成时间(含验收合格): 自签订合同之日起 60 个日历天内。

(2)交货方式: 送货上门

(3)交货地点: 采购人指定

五、付款方式

(1)采购人与中标人协商, 以合同签订为准。

(2)付款方式: 采用支票、银行汇付(含电汇)等形式。

(3)款项支付时, 卖方同时向买方提供相应金额的正式发票。

六、质保期及售后服务要求

(1)质保期 \geq 一年, 保修期内, 出现故障, 须派出技术工程师到达现场处理故障, 并承担一切费用;

(2)质保期内, 如设备或零部件因非人为因素出现故障而造成短期停用时, 则质保期和免费维修期相应顺延。如停用时间累计超过 60 天则质保期重新计算;

(3)①按厂家承诺进行; ②免费送货上门, 免费安装调试合格。须派出有相应资格的技术工程师到现场负责设备安装调试, 直至正常使用; ③提供免费培训计划, 直至操作人员正常使用;

(4)对甲方发出的服务通知, 乙方在接报后 1 小时内响应, 4 小时内到达现场, 48 小时内处理完毕, 若在 48 小时内仍未能有效解决, 乙方须免费提供同档次的设备给予甲方临时使用。

七、安装与调试: 乙方必须依照采购文件的要求和报价文件的承诺, 将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、验收: 交付验收标准依次序对照适用标准为: ①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准; ②符合采购文件和响应承诺配置、参数及各项要求; ③货物来源国官方标准。

九、违约责任与赔偿损失

(1)乙方交付的货物、工程/提供的服务不符合采购文件、报价文件或本合同规定的, 甲方有权拒收, 并且乙方须向甲方支付本合同总价 5%的违约金。

(2)乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的/提供服务, 从逾期之日起每日按本合同总价 3%的数额向甲方支付违约金; 逾期半个月以上的, 甲方有权终止合同, 由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

(3)甲方无正当理由拒收货物/接受服务, 到期拒付货物/服务款项的, 甲方向乙方偿付本合同总的 5%的违约金。甲方人逾期付款, 则每日按本合同总价的 3%向乙方偿付违约金。

(4)其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十、争议的解决: 合同执行过程中发生的任何争议, 如双方不能通过友好协商解决, 按相关法律法规

规处理。

十一、不可抗力: 任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时, 应在不可抗力事件结束后 1 日内向对方通报, 以减轻可能给对方造成的损失, 在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后, 允许延期履行或修订合同, 并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

十二、税费: 在中国境内、外发生的与本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十三、其它

(1) 本合同所有附件、采购文件、投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分, 与本合同具有同等法律效力。

(2) 在执行本合同的过程中, 所有经双方签署确认的文件 (包括会议纪要、补充协议、往来信函) 即成为本合同的有效组成部分。

(3) 如一方地址、电话、传真号码有变更, 应在变更当日内书面通知对方, 否则, 应承担相应责任。

(4) 除甲方事先书面同意外, 乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务。

十四、合同生效

(1) 本合同经双方授权代表签字并加盖合同专用章或公章之日起生效, 合同生效日期以最后一个签字日为准。

(2) 本合同一式____份, 甲乙双方各执____份, 广东联诚招标代理有限公司一份、普宁市财政局一份, 均具有同等法律效力。

甲方 (盖章):	乙方 (盖章):	广东联诚招标代理有限公司
代表: 签订时间: 年 月 日	代表: 开户名称: 开户银行: 账号: 签订时间: 年 月 日	登记备案 (盖章)

附件:

廉政合同

采购人(全称): _____ (甲方)

通信地址: _____

邮政编码: _____

举报电话: _____

承包人(全称): _____ (乙方)

通信地址: _____

邮政编码: _____

举报电话: _____

为搞好重点工程建设中的党风廉政工作,从源头上杜绝采购过程违纪违规行为的发生,根据中共中央、国务院《关于实行党风廉政建设责任制的规定》,甲方和乙方共同协商一致,签订如下廉政合同:

第一条 本合同作为_____采购合同的附件,与采购合同具有同等的法律效力,经合同双方签署立即生效。

第二条 甲乙双方的权利和义务

- (一) 严格遵守党和国家有关的法律法规、廉洁自律规定,以及相关行业的有关规定。
- (二) 严格执行合同的条款,自觉履行合同双方的权利、义务和责任。
- (三) 甲乙双方的业务活动坚持公开、公正、诚信、透明的原则(除法律认定的商业秘密和合同文件另有规定之外),不得损害国家和集体利益,违反相关行业管理的规章制度。
- (四) 甲乙双方应建立健全内部廉政制度,开展廉政教育,公布举报电话,监督并认真查处违法违纪行为。
- (五) 甲乙双方工作人员必须严格执行本合同的条款,不得与对方工作人员串通,损害单位的利益。
- (六) 发现对方有违反本合同的行为倾向,有及时提醒对方纠正的权利和义务。
- (七) 发现对方有违反本合同义务条款的行为,有及时向相关的监督部门举报、建议给予处理并要求告知处理结果的权利。

第三条 甲方的义务

- (一) 甲方工作人员不得向乙方索要或收受乙方馈赠的礼品(包括现金、礼金、有价证券、支付凭证及贵重物品);有责任教育自己的亲属不得接受乙方及其工作人员以各种名义赠送的上述礼品;

(二) 甲方工作人员不得要求或接受乙方为甲方单位或个人购置、提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

(三) 甲方工作人员不得以任何理由要求乙方提供宴请、联谊活动、度假、出国(出境)旅游,以及到营业性娱乐场所(包括:营业性的歌厅、舞厅、卡拉OK厅、夜总会和高尔夫球)活动。

(四) 甲方工作人员不得要求乙方为其配偶子女安排工作;以及为其个人及其亲属支付应由个人自付的各种费用,包括住宅装修、婚丧嫁娶、旅游、度假、食宿、购物、学费、子女出国留学等费用。

(五) 乙方工作人员主动向甲方工作人员行贿或安排、提供第四条(一)至(四)条款内容所指的,甲方工作人员应提醒对方纠正,对无法拒绝的,应及时向相关监督部门举报。

第四条 乙方的义务

(一) 乙方不得向甲方工作人员行贿或馈赠礼品(包括现金、礼金、有价证券、支付凭证及贵重物品);也不得以各种形式向甲方工作人员的亲属赠送上述礼品;

(二) 乙方不得为甲方单位和个人购置或提供通信工具、交通工具和高档办公用品等。

(三) 乙方不得向甲方工作人员提供宴请、联谊活动、度假、出国出境旅游,以及到营业性娱乐场所(包括:营业性的歌厅、舞厅、卡拉OK厅、夜总会和高尔夫球)活动。

(四) 乙方不得以任何名义为甲方工作人员的配偶子女安排工作,以及为甲方工作人员及其亲属支付应由其个人自付的各种费用,包括住宅装修、婚丧嫁娶、旅游、度假、食宿、购物、学费、子女出国留学等费用。

(五) 甲方工作人员主动向乙方索要或要求乙方安排和提供第五条(一)至(四)条款所指内容的,乙方应予提醒对方纠正,对方拒绝纠正的,乙方应向相关监督部门举报。

第五条 违约责任

(一) 乙方工作人员违反本合同规定的,经监督部门认定违约事实,乙方应承担违约责任。情节严重的,甲方建议政府有关行业管理部门给予乙方一年至三年不得进入行业市场的处罚;并在三年内不与乙方订立任何投资项目合同。涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。给甲方造成经济损失,乙方赔偿甲方经济损失。

(二) 甲方工作人员违反本合同规定的,经监督部门认定违约事实,甲方应承担违约责任。由甲方监督部门提请有关部门按人员管理权限,依据有关规定给予党纪政纪或组织处理。涉嫌犯罪的,移交司法机关追究刑事责任。给乙方造成经济损失,甲方赔偿乙方经济损失。

(三) 双方约定:本合同由_____负责监督执行。

另外,甲方指定由_____作为甲方执行本合同的监督部门,乙方指定由公司办公室作为乙方执行本合同的监督部门。

由甲方的监督部门约请乙方的监督部门对本合同执行情况进行监督; 受理有关违反本合同规定行为的举报; 提出在本合同规定范围内的裁定意见。

第六条 本合同如有争议, 通过双方监督部门协商解决。

第七条 本合同的有效性与采购合同双方签署的有效期相同。

本合同一式四份, 甲乙双方各执二份。

采购人: _____

承包人: _____

(盖单位章)

(盖单位章)

法定代表人

法定代表人

或其委托代理人: _____ (签字)

或其委托代理人: _____ (签字)

_____年____月____日

_____年____月____日

第五章 报价文件格式

____市（县、区）政府采购

报价文件

（正本/副本）

采购项目编号（包、组号）：_____

采购项目名称：_____

报价内容：_____

报价人名称：

日期： 年 月 日

一、报价文件目录表

序号	文件名称	是否提交	页码范围	备注
一	报价文件			
1	★报价函（格式1）			
2	★报价一览表（格式2）			
3	★分项报价表（格式3）			
4	承诺函			
二	资格性、符合性审查文件			
5	营业执照副本或事业单位法人证书副本（复印件，加盖公章）			
6	组织机构代码证，国、地税务登记证副本复印件			
7	法定代表人证明及授权书（格式4）			
8	实质性条款响应一览表（格式5）			
9	资格声明函（格式6）			
10	其他资格证明文件			
三	商务、技术文件			
11	近一年年度财务报表或审计报告（复印件，加盖公章）			
12	近一年同类项目业绩表（格式7）			
13	报价人为本项目配置人员说明（格式自拟）			
14	质量保证、售后服务说明（格式自拟）			
15	与采购人需求差异表（格式8）			
16	合同条款响应一览表（格式9）			
17	缴交采购代理服务费用承诺书（格式10）			
18	保证金汇款声明函（格式11）			
19	同意询价文件条款说明（格式12）			
20	所报货物详细的技术方案（格式自拟）			
21	报价人认为需提交的其他资料			

二、报价信封

序号	文件名称	是否提交	备注
1	报价一览表（与报价文件中的内容保持一致）；		
2	报价保证金汇款声明函（含保证金进账单复印件）		

- (1) 带“★”文件为必须提供的文件；
- (2) 上述文件如为复印件的，必须加盖报价人公章；
- (3) 报价人应自行承担所提供上述资料任何错漏而导致的一切后果。

格式 1

报 价 函

广东联诚招标代理有限公司:

我方确认收到你方提供的_____项目及其相关服务的询价文件的全部内容。我方: (报价人名称) 作为报价者正式授权 (授权代表全名、职务) 代表我方进行有关报价的一切事宜。在此提交的报价文件, 正本一份, 副本两份。我方已完全明白询价文件的所有条款要求, 并重申以下几点:

1. 我方决定参加: 项目编号为_____的报价;
2. 总报价为人民币_____元;
3. 本报价文件的有效期为报价截止日后 90 天有效, 如被确定为成交供应商, 有效期将延至合同终止日为止;
4. 我方已详细研究了询价文件的所有内容包括修正 (如果有) 和所有已提供的参考资料以及有关格式并完全明白, 我方放弃在此方面提出含糊意见或误解的一切权利;
5. 我方同意按照你方可能提出的要求提供与报价有关的任何其它数据或信息;
6. 我理解询价小组不一定接受最低报价或任何你方可能收到的报价;
7. 我方如被确定为成交供应商, 将保证履行询价文件以及询价文件修改书 (如有的话) 中的全部责任和义务, 按质、按量、按期完成《合同》中的全部任务;
8. 我方自行完全承担因报价文件错误、缺漏、不清晰而导致的一切后果;
9. 我方确认此次报价中提供的一切资料均是真实的, 准确的, 并完全承担因此产生的一切后果。
10. 我方的报价被接受, 我方同意按照询价文件规定向采购代理机构缴纳采购代理服务费用。

所有与本询价文件有关的函件请发往下列地址:

报价人全称 (加盖公章): _____

地址: _____ 邮政编码: _____

法定代表或其授权代表 (签字): _____

日 期: 年 月 日

格式 2

报价一览表

项目名称:

项目编号:

报价人名称	总报价 (人民币 元)	交货安装完成时间 (含验收合格)

注: 1. 报价包括了项目的全部费用。

2. 本表格须附在正副本的报价文件中, 并另封装一份在“报价信封”内, 封口加盖公章。

报价人全称 (加盖公章):

法定代表或其授权代表 (签字):

日期: 年 月 日

广东联诚招标代理有限公司 编制

格式3 分项报价表

项目名称:

项目编号:

序号	货物名称	型号规格	品牌产地	制造商	数量	单位	单价	其他费用	总价	备注
1										
2										
...										
合计报价(人民币大写): _____ (人民币小写) _____										

注: 报价人须针对项目实际情况编制完整详细的项目报价。

报价人全称(加盖公章):

法定代表或其授权代表(签字):

日期: 年 月 日

承诺函

广东联诚招标代理有限公司:

关于贵公司____年____月____日发布项目(项目编号: _____)的采购公告,本公司(企业)愿意参加投标,并承诺:

根据《财政部关于信息系统建设项目采购有关问题的通知》(财库[2011]59号)的规定,本公司(企业)及附属机构,并非受托为本项目或者其中分项目的前期工作提供设计、编制规范、进行管理等服务供应商。否则,由此所造成的损失、不良后果及法律责任,一律由我公司(企业)承担。

根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》的规定,本公司(企业)如为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商,不再参加该项目的其他采购活动。否则,由此所造成的损失、不良后果及法律责任,一律由我公司(企业)承担。

单位名称:

法定代表人或报价人授权代表(签名或盖章):

单位地址:

单位公章:

邮政编码:

日期:

联系电话:

(2) 法定代表人/负责人授权委托书

致: 广东联诚招标代理有限公司

兹授权(被授权人姓名、职务)作为我公司的全权代理人,在(项目名称)(项目编号为: _____)的报名、报价及其合同执行过程中,以我公司的名义处理一切与之有关的事务。

报价人全称(加盖公章): _____

法定代表人(签字或盖私章): _____

被授权人(报价人授权代表)(签字): _____

签发日期: _____年 _____月 _____日 有效期限: 至 _____年 _____月 _____日

附:

被授权人性别: _____ 年龄: _____ 职务: _____ 身份证号码: _____

联系电话: _____

营业执照号码: _____ 经济性质: _____

说明: 1. 法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2. 内容必须填写真实、清楚、涂改无效,不得转让、买卖。

3. 将此证明书提交对方作为合同附件。

4. 授权权限: 全权代表本公司参与上述采购项目的报价,负责提供与签署确认一切文书资料,以及向贵方递交的任何补充承诺。

5. 自本单位盖章之日起生效。

6. 报价签字代表为法定代表人,则本表不适用。

代理人身份证复印件正反两面
(加盖公章)

格式5 实质性条款响应一览表

项目名称:

项目编号:

序号	带“★”号响应内容	是否响应	偏离说明	响应页码
1	合格报价人资格要求			
2	报价文件格式带“★”内容			
3	采购人需求带“★”内容			
4	★投标供应商报价的产品如涉及《财政部 发展改革委〈关于印发节能产品政府采购品目清单的通知〉(财库〔2019〕19号)》文件中政府强制采购产品,如:台式计算机、便携式计算机、平板式微型计算机、激光打印机、针式打印机、液晶显示器、冷水机组、水源热泵机组、溴化锂吸收式冷水机组、多联式空调(热泵)机组(制冷量>14000W)、单元式空气调节机(制冷量>14000W)、机房空调、管型荧光灯镇流器、房间空气调节器、多联式空调(热泵)机组(制冷量≤14000W)、单元式空气调节机(制冷量≤14000W)、电热水器、普通照明用双端荧光灯、普通电视设备(电视机)、监视器、坐便器、蹲便器、小便器、水嘴等必须获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书。须提供产品在中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)或全国认证认可信息公共服务平台(cx.cnca.cn)节能产品认证信息查询界面截图或者提供产品获得国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书复印件。(加盖投标供应商公章)			
5	询价文件中其他带“★”内容			

说明: 1、报价人应对询价文件中标明“★”号的内容或条款逐条应答并按要求填写上表逐条响应,若询价文件中没有标明“★”号的内容或条款可提供空表。

2、对完全响应的条目在表格相应列中标注“○”。对有偏离的条目在表格相应列中标注“×”,并简述偏离内容。

报价人全称(加盖公章):

法定代表人或其报价人授权代表(签字):

日期: 年 月 日

格式 6

资格声明函

广东联诚招标代理有限公司:

我方愿响应你方____年____月____日发布的____项目(项目编号:_____)报价邀请,参与报价,提供采购人需求中规定的全部内容,并按采购文件要求提交所附资格文件且声明和保证如下:

1. 我方为本次报价所提交的所有证明我方提供货物和服务合格和我方资格的文件是真实的和正确的,并愿为其真实性和正确性承担法律责任;核验我方提供相关复印件与原件不一致的,或我方无法提供原件的,采购人或采购代理机构有权取消我方报价或成交资格;提供给采购人的货物及服务与报价承诺一致。
2. 我方在参与本次报价时,符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条报价人资格条件要求及其他法律法规规定要求。
3. 我方具有履行合同所必需的设备和专业技术能力。
4. 我方在参加本次报价近三年内,在经营活动及参与招标投标活动中没有重大违法活动及涉嫌违规行为,并没有因而被有关部门警告或处分的记录。
5. 我方与其他参加本项目的供应商不存在单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系。
6. 我方如中标,除不可抗力原因外,将在规定时间内与采购人签订合同。

如有违反上述声明之情形,采购人有权取消我方中标资格并提交相关监管部门处理。

报价人全称(加盖公章):

法定代表人或其报价人授权代表(签字):

日期: 年 月 日

格式 7

近一年同类项目业绩表

项目名称:

项目编号:

序号	业主名称	项目名称	合同总价	完成时间	业主单位 联系人及电话
1					
2					
...					
小计					

注: 报价人应提供相关证明附件。

报价人全称 (加盖公章):

法定代表或其授权代表 (签字):

日期: 年 月 日

广东联诚招标代理有限公司 编制

格式8 与采购人需求差异表

项目名称:

项目编号:

序号	询价文件要求		报价文件内容	
	原条目	简要内容	是否响应	偏离说明
	一		
	二		
	三		

注: 报价人应根据其提供的货物和服务, 逐条对照询价文件《第三章 采购人需求》的内容要求填写。对完全响应的条目在表格相应列中标注“○”, 并在偏离说明填写“无偏离”; 对有偏离的条目在表格相应列中标注“×”, 并在偏离说明简述偏离内容, 以便查对和评审。

报价人全称(加盖公章):

法定代表或其授权代表(签字):

日期: 年 月 日

格式 9

合同条款响应一览表

项目名称:

项目编号:

序号	询价文件合同要求	报价文件内容	
	条款号	是否响应	差异说明

注: 1. 报价人应对照询价文件第四章合同条款所列内容逐条对应填写, 完全满足的在“是否响应”栏中填“响应”; 有差异的则在“差异说明”栏中列出差异的具体内容。

2. 除“差异说明”栏所列的内容以外, 其余按《合同书》格式中的条款执行。

报价人全称 (加盖公章):

法定代表或其授权代表 (签字):

日期: 年 月 日

格式 10 缴交采购代理服务费承诺书

致: 广东联诚招标代理有限公司

如果我方在贵公司组织的项目名称: _____ (项目编号: _____) 询价采购项目中被确定为成交供应商候选人, 我方保证在收到《成交通知书》前, 按照询价文件的规定向贵公司交纳采购代理服务费。

我方如违约, 愿凭贵公司开出的违约通知, 按上述承诺金额的 200% 在采购人与我方签订的采购合同款项中扣付, 并在此同意和要求采购人 (应广东联诚招标代理有限公司的要求) 办理支付手续。

特此承诺!

报价人全称 (加盖公章):

法定代表或其授权代表 (签字):

日期: _____ 年 _____ 月 _____ 日

格式 11 保证金汇款声明函

致: 广东联诚招标代理有限公司

我方为_____项目(项目编号:_____)递交保证金人民币_____元
(大写: 人民币_____元)已于____年__月__日以银行主动划账方式划入
你方账户。

详见附件: 银行出具的汇款单或转账凭证复印件。

退还保证金时请按以下内容划入我方账户。若因内容不全、错误、字迹潦草模糊导致该项目保
证金未能及时退还或退还过程中发生错误, 我方将自行承担全部责任和损失。

收 款 人	收款人名称			
	收款人地址			
	开户银行 (含汇入地点)		联系人	
	帐 号		联系电话	

报价人全称(加盖公章):

地 址:

注: 报价人应详细填写本文件, 并按要求粘贴凭证复印件。银行进账单复印件(加盖公章)及保
证金汇款声明应装在单独的“报价信封”内。

格式 12 同意询价文件条款说明

致: 广东联诚招标代理有限公司

为响应你方组织的项目名称: _____项目的询价【项目编号: _____】, 我方在参与报价前已详细研究了询价文件的所有内容, 包括修改文件(如果有的话)和所有已提供的参考资料以及有关附件, 我方完全明白并认为此询价文件没有倾向性, 也没有存在排斥潜在报价人的内容, 我方并同意询价文件的相关条款。

特此声明。

报价人全称(加盖公章):

法定代表或其授权代表(签字):

日 期: 年 月 日

广东联诚招标代理有限公司 编制

(投标供应商为中小企业时或残疾人福利性单位适用)

中小企业声明函(若是)

本公司郑重声明, 根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》(财库[2011]181号)的规定, 本公司为(请填写: 中型、小型、微型)企业。即, 本公司同时满足以下条件:

1. 根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》(工信部联企业[2011]300号)规定的划分标准, 本公司为(请填写: 中型、小型、微型)企业。

2. 本公司参加(采购人)的(采购项目)采购活动提供本企业制造的货物, 由本企业承担工程、提供服务, 或者提供其他(请填写: 中型、小型、微型)企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

本公司属于_____行业, 有从业人员_____人, 最近一年营业收入为_____元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

投标供应商名称(盖章): _____

日期: 年 月 日

残疾人福利性单位声明函(若是)

本单位郑重声明, 根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》(财库〔2017〕141号)的规定, 本单位为符合条件的残疾人福利性单位, 且本单位参加_____单位的_____项目采购活动提供本单位制造的货物(由本单位承担工程/提供服务), 或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物(不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物)。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假, 将依法承担相应责任。

单位名称(盖章): _____

日期: _____

政策适用性说明（若有）

按照政府采购有关政策的要求，在本次的技术方案中，采用符合政策的小型或微型企业产品、节能产品、环境标志产品，主要产品与核心技术介绍说明如下：

序号	主要产品/技术名称 (规格型号、注册商标)	制造商 (开发 商)	制造商 企业类 型	节能 产品	环境标 志产品	认证证书 编号	该产品报价 在总报价中 占比 (%)
...	...						

注： 1、制造商为小型或微型企业时才需要填“制造商企业类型”栏，填写内容为“小型”或“微型”；

2、“节能产品、环境标志产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并在“节能产品”、“环境标志产品”栏中填写属于“第__期清单”的产品（产品被列入多期清单的，以最新一期为准），同时提供有效期内的证书复印件以及下述文件（均为复印件，加盖投标供应商公章）：

（1）属于“节能产品政府采购清单”中品目的产品，提供“节能产品政府采购清单（第__期）”中投标产品所在清单页并加盖投标供应商公章，节能清单在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、国家发展改革委网站（<http://hzs.ndrc.gov.cn/>）和中国质量认证中心网站（<http://www.cqc.com.cn/>）上发布；

（2）属于“环境标志产品政府采购清单”中品目的产品，提供最新“环境标志产品政府采购清单”中投标产品所在清单页并加盖投标供应商公章，清单在中国政府采购网（<http://www.ccgp.gov.cn/>）、国家环境保护总局网（<http://www.sepa.gov.cn/>）、中国绿色采购网（<http://www.cgpn.cn/>）上发布；

3、最终报价中“该产品报价占总报价比重”视作不变。

4、不提供本表或本表为空表的，视为不适用相关政策。

报价人全称（加盖公章）：

法定代表人或其报价人授权代表(签字)：

日 期： 年 月 日